

VAP-ALU

Pare-vapeur aluminium adhésif


Description :

VAP-ALU est un pare-vapeur aluminium adhésif de 0.4 mm d'épaisseur.

L'armature de 50g/m² est constituée d'une feuille d'aluminium et de fibres de verre. La face inférieure est recouverte d'un film à base de bitume autocollant protégé par un film perforé.

Caractéristiques :

- Applicable sur le bois, le béton et le métal
- Imperméable
- Autocollant
- Applicable sans flamme
- Barrière contre la vapeur
- Mise en œuvre facile et rapide
- Conditionnement : rouleaux de 1.25 x 60.00 ml en emballage carton
- Doit être stocké dans un endroit sec entre +5°C et +35°C
- Ne craint pas le gel



Préparation du support et mise en œuvre :

Les supports doivent être secs, propres et lisses.

Un primaire d'accrochage est recommandé pour les supports béton.

VAP-ALU doit être appliqué en surface courante et en relevés sur une hauteur équivalente à celle de l'isolant.

Les relevés en angles sont à exécuter sans coupes en réalisant « un mouchoir » triangulaire qui sera rabattu sur un des cotés. Le recouvrement entre lés est de 8 cm.

Nous conseillons l'utilisation d'un décapeur thermique pour optimiser l'adhérence de VAP-ALU sur les relevés ainsi que sur les raccords entre lés.

| Caractéristiques | Méthodes d'essai | Unité | Exigence |
|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Longueur | SN EN 1848-1 | m | 60 |
| Largeur | SN EN 1848-1 | m | 1,25 |
| Epaisseur | SN EN 1848-1 | mm | 0,4 |
| Masse surfacique | SN EN 1848-1 | kg/m ² | 0,5 |
| Pliabilité à froid | SN EN 1109 | °C | -40 |
| Résistance à la chaleur | SN EN 1110 | °C | +110 |
| Allongement à la rupture | SN-EN 12311-1 | % | 4 |
| Etanchéité à l'eau | SN EN 1928 procédé B | - | réussi à 100kPa/24h |
| Perméabilité à la vapeur (valeur-sd) | SN EN 1931 | m | ≥ 1500 |
| Classement au feu | SN EN ISO11925-2 | - | Classe E selon SN EN 13501-1 |

Sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants



3 rue des Frères Lumière 94510 LA QUEUE EN BRIE

Tél : 01 49 62 67 00 - Fax : 01 49 62 04 74 – Email : contact@epdm-tpo.fr

SASU au capital de 250 000 € - Siret 511 968 885 00026 - NAF 4673A – TVA intracommunautaire FR34 511 968 885